

Metrix Wave



Le METRIX Wave est une enceinte Ligne Source large bande, utilisée en 2 voies actives.

Cette enceinte est équipée d'un haut-parleur 8,5" (22cm) à membrane kevlar en radiation directe pour le medium-grave, et d'un moteur à chambre de compression 1,4" (membrane 3") chargée par une chambre acoustique spécifique, avec une directivité verticale de 15°, brevetée ADAMSON.

Tous les transducteurs possèdent des aimants néodymium (poids réduit).
La directivité horizontale est de 120° (-6dB).

Impédance nominale optimale : 12Ω

Specifications

Bande passante (+/- 3dB)	95 Hz - 18 kHz
Directivité nominale (-6dB) H x V	120° x 15°
Transducteur medium / grave	1 x ND8-LM 8,5" Kevlar Néodyme
Impédance Nominale LF	16 Ohms
Impédance Nominale HF	16 Ohms
AES / Peak LF	500 W
AES / Peak HF	220 W
Système d'accroche	AIR™ / EIR™
Connexion	2 x Neutrik Speakon™ NL8
Hauteur Face (mm)	262
Largeur (mm)	541
Profondeur (mm)	418
Poids (kg)	24,5
Processing	actif 2 voies

Note : Les spécifications listés sont basées sur des données préliminaires. Toutes données peuvent être sujettes à des changements.